

生コン運搬、災害時水の等の運搬にも！

ミニキャリアダンプ コンクリート



YouTubeで
動画をチェック！

「新鮮ドレッシングバケット」により
生コンが張り付くことなく排出されます。
あらゆる条件の場所で活躍できるよう登坂能力も備え
操作性がシンプルな運搬車は生コンクリートを扱う
現場はもちろん、災害時にも活躍します。



仕様 メーカー：(株)筑水キャニコム 型式：SC75HCBV

機械寸法	全 長	2695mm	荷台容積	0.41 m ³
	クローラー外幅	900mm	機械質量	690kg
	全 高	1370mm	最大作業能力	990kg
	最低地上高	120mm	走行性能	段数 ツイン HST(無断変速)
	荷台床面高	450mm		速度 0~8.0km/h

クローラー	接 地 長	965mm	荷台内寸	長	1295mm
	幅	200mm		幅	765mm
	中心距離	700mm		高	540mm

エンジン	型 式	空冷4サイクルV型2気筒ガソリン	登坂能力(空車時)	20°
	最大出力	16.5kw(22.4PS)/3600rpm※1	最大ダンプ角度	90°
	総排気量	688 cm ³ (cc)	バケット	樹脂

特徴

**作業能力
一輪車の8倍！**



走行はHST方式の無断変速。
しかも走行レバー1本の操作だけで
前進・後進・左右旋回がスムーズにできます。

※エンジン出力はSAE J1349に準拠して3600rpm
(最大出力)2500rpm(最大トルク)で測定されたネット出力
※仕様・塗装色は予告なく変更することがあります。



何でも貸します

町田機工株式会社

本社 〒901-2401
沖縄県中城村字久場1991番地
☎ 098-895-5803

2025/08

商品名	商品コード
ミニキャリアダンプ コンクリート	12 SD
http://www.machida-kiko.com/	